

Equipo multifunción Xerox® AltaLink®



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Los equipos multifunción AltaLink serie B8000 integran tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com.



Especificaciones técnicas	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Velocidad a una cara					
A4 (ABL)	45 ppm	55 ppm	65 ppm	75 ppm	90 ppm
A4 a B4 (ABC)	36 ppm	36 ppm	49 ppm	49 ppm	54 ppm
A3 (A3 ABC)	31 ppm	31 ppm	42 ppm	42 ppm	47 ppm
(La bandeja especial reducirá la velocidad entre un 10 y un 20 %)					
Velocidad a doble cara					
A4 (ABL)	Hasta 45 ppm (22.5 hojas)	Hasta 55 ppm (32.5 hojas)	Hasta 65 ppm (32.5 hojas)	Hasta 75 ppm (37.5 hojas)	Hasta 87 ppm (43 hojas)
Ciclo de producción mensual¹	Hasta 175.000 páginas/mes	Hasta 200.000 páginas/mes	Hasta 250.000 páginas/mes	Hasta 300.000 páginas/mes	Hasta 400.000 páginas/mes
Volumen de impresión mensual recomendado²	15.000 a 75.000 páginas	20.000 a 100.000 páginas	25.000 a 110.000 páginas	30.000 a 125.000 páginas páginas	50.000 a 150.000 páginas páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	Mínimo 250 GBde disco duro / 1.8 GHz de núcleo cuádruple / 4 GB de memoria de sistema				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB				
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de la configuración				
Copia e impresión					
Resolución de copia e impresión	Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 1200, 256 tonos de gris				
Impresión de la primera página (Preparada para imprimir desde estado de encendido)	En solo 3.9 segundos				En solo 3,9 segundos
Copia de la 1.ª hoja (Preparada para copiar desde estado de encendido)	En solo 3.8 segundos desde el cristal de exposición / 7.4 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara		En solo 2.9 segundos desde el cristal de exposición / 6.9 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara		
Lenguaje de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF versión 1.7, PCL® 5c / PCL 6, Especificación de papel XML (XPS®) (Opcional)				
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida cifrada, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, configuración prefijada para aplicaciones, impresión a doble cara (prefijada), retención de todos los trabajos				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Móvil (Opcional)	
Impresión móvil	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Print Management y Mobility Suite
Conectividad de impresión móvil	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, @PrintByXerox, Xerox® complemento Print Service para Android™
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	Xerox® App Gallery: Aplicaciones de conector de nube: impresión y escaneado mediante Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ y Box® Aplicaciones de productividad: Servicio Xerox® Easy Translator Aplicaciones de gestión de dispositivos: Código QR Aplicaciones de escaneado: Xerox® Scanning App para DocuShare® Consulte la lista completa de aplicaciones disponible en Xerox® App Gallery en www.xerox.com/appgallery .
Xerox® Print Management y Mobility Suite, servicio de impresión gestionada y movilidad de Xerox®	Xerox® Print Management y Mobility Suite es una serie de flujos de trabajo modulares diseñados para ahorrar tiempo y dinero de los clientes ofreciendo un control efectivo de su parque de impresoras, elevando la productividad de los empleados y facilitando la movilidad a través de flujos de trabajo sólidos. Xerox permite una óptima flexibilidad al cliente ofreciendo estas funciones tanto en la versión del servidor en la instalación como en la versión basada en la nube de esta solución.
Escaneado	
Funciones de serie	Destinos: escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo, escaneado a red; Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: escaneado a base, escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF / XPS / TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado o protegido con contraseña, PDF linearizado PDF/A
Funciones opcionales	ConnectKey® para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de varios Xerox Business Innovation Partners
Fax	
Funciones de serie	Fax de Internet, preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red
Funciones opcionales	Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, línea de fax (opciones de una y dos líneas, incluye LAN Fax)
Seguridad	
Funciones de serie	Seguridad integrada de McAfee®, compatibilidad con McAfee ePolicy (ePO), sobrescritura de disco, cifrado AES de 256 bits (conforme a FIPS 140-2), autenticación de mensajes Hash SHA-256, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación), impresión protegida cifrada, fax protegido, escaneado protegido, correo electrónico protegido, autenticación de red, TLS, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario
Funciones opcionales	McAfee Integrity Control, kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET),
Contabilidad	
Funciones de serie	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escáner, fax y correo electrónico), activación de contabilidad red
Funciones opcionales	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, otras soluciones de contabilidad de red a través de varios Xerox Business Innovation Partners
Características del equipo	
Idiomas del panel de control	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Accesorios					
Opcional	<p>Alimentador de alta capacidad (HCF) Kit HCF (A4/Extra Oficio ABC) (Se requiere HCF) (Kit ABC disponible para B8065/B8075/B8090 únicamente) Kit HCF (A3 ABC) (se requiere HCF) (kit ABC disponible para B8065/B8075/B8090 únicamente) Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 2) Acabadora de oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) Acabadora de oficina con realizador de folletos (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) Taladro para acabadora de oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) Acabadora de gran volumen (opcional con B8065/B8075, se requiere para B8090) Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075/B8090) Plegado en Z / Plegado en C (opcional con acabadora de gran volumen con realizador de folletos) insertador post proceso (opcional con acabadora de gran volumen con realizador de folletos) Grapadora auxiliar (incluye superficie de trabajo) Kit de activación de tarjeta inteligente Fax local (opción de una o dos líneas, incluye Fax de LAN) Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB de Xerox® Kit de activación de control de integridad McAfee® Kit de opción de impresión XPS</p>	<p>Alimentador de alta capacidad (HCF) Kit HCF (A4/Extra Oficio ABC) (Se requiere HCF) (Kit ABC disponible para B8065/B8075/B8090 únicamente) Kit HCF (A3 ABC) (se requiere HCF) (kit ABC disponible para B8065/B8075/B8090 únicamente) Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 2) Acabadora de oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) Acabadora de oficina con realizador de folletos (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) Taladro para acabadora de oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) Acabadora de gran volumen (opcional con B8065/B8075, se requiere para B8090) Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075/B8090) Plegado en Z / Plegado en C (opcional con acabadora de gran volumen con realizador de folletos) insertador post proceso (opcional con acabadora de gran volumen con realizador de folletos) Grapadora auxiliar (incluye superficie de trabajo) Kit de activación de tarjeta inteligente Fax local (opción de una o dos líneas, incluye Fax de LAN) Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB de Xerox® Kit de activación de control de integridad McAfee® Kit de opción de impresión XPS</p>	<p>Alimentador de alta capacidad (HCF) Kit HCF (A4/Extra Oficio ABC) (Se requiere HCF) (Kit ABC disponible para B8065/B8075/B8090 únicamente) Kit HCF (A3 ABC) (se requiere HCF) (kit ABC disponible para B8065/B8075/B8090 únicamente) Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 2) Acabadora de oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) Acabadora de oficina con realizador de folletos (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) Taladro para acabadora de oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) Acabadora de gran volumen (opcional con B8065/B8075, se requiere para B8090) Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075/B8090) Plegado en Z / Plegado en C (opcional con acabadora de gran volumen con realizador de folletos) insertador post proceso (opcional con acabadora de gran volumen con realizador de folletos) Grapadora auxiliar (incluye superficie de trabajo) Kit de activación de tarjeta inteligente Fax local (opción de una o dos líneas, incluye Fax de LAN) Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB de Xerox® Kit de activación de control de integridad McAfee® Kit de opción de impresión XPS</p>	<p>Alimentador de alta capacidad (HCF) Kit HCF (A4/Extra Oficio ABC) (Se requiere HCF) (Kit ABC disponible para B8065/B8075/B8090 únicamente) Kit HCF (A3 ABC) (se requiere HCF) (kit ABC disponible para B8065/B8075/B8090 únicamente) Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 2) Acabadora de oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) Acabadora de oficina con realizador de folletos (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) Taladro para acabadora de oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) Acabadora de gran volumen (opcional con B8065/B8075, se requiere para B8090) Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075/B8090) Plegado en Z / Plegado en C (opcional con acabadora de gran volumen con realizador de folletos) insertador post proceso (opcional con acabadora de gran volumen con realizador de folletos) Grapadora auxiliar (incluye superficie de trabajo) Kit de activación de tarjeta inteligente Fax local (opción de una o dos líneas, incluye Fax de LAN) Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB de Xerox® Kit de activación de control de integridad McAfee® Kit de opción de impresión XPS</p>	
Conexión para dispositivos auxiliares	También llamado dispositivo de acceso auxiliar, se trata de una interfaz con aparatos de control de acceso de otros fabricantes, como monederos y lectores de tarjetas.				
Requisitos eléctricos					
Europa	Voltaje: 220-240 VAC +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 5 % 16 A				
Consumo eléctrico	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
En funcionamiento (promedio)	1,150 vatios	1,250 vatios	1,550 vatios	1,600 vatios	1,650 vatios
Modo de espera	45 vatios	45 vatios	310 vatios	310 vatios	310 vatios
Modo de bajo consumo	4 vatios				
Apagado automático y modo suspensión	≤4 W (tiempo prefijado hasta modo de reposo = 1 minuto)				
Tiempo de arranque (desde el encendido hasta la pantalla principal de servicios)	En solo 120 segundos				
Preparada para imprimir Recuperación desde modo de reposo	<28 segundos				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Entorno de funcionamiento				
Margen de temperaturas válido	10 a 32°C			
Humedad relativa necesaria	15% a 85%			
Niveles de ruido	Funcionamiento: 7.1 B(A); En reposo 5.0 B(A)	Funcionamiento: 7.2 B(A); En reposo 5.0 B(A)	Funcionamiento: 7.3 B(A); En reposo 5.0 B(A)	
Niveles de presión acústica	Funcionamiento 56 dB(A), En reposo 35 dB(A)	Funcionamiento 57 dB(A), En reposo 35 dB(A)	Funcionamiento 58 dB(A), En reposo 35 dB(A)	
Dimensiones y peso				
Configuración básica con OCT	Anchura: 850 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1,150 mm Peso: 113 kg			
Con acabadora de oficina (B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)	Anchura: 1,470 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1,150 mm Peso: 142.5 kg			Anchura: 1,470 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1150 mm Peso: 142.5 kg
Con acabadora de oficina con realizador de folletos (B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)	Anchura: 1,530 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1,150 mm Peso: 158.5 kg			Anchura: 1530 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1150 mm Peso: 158.5 kg
Con acabadora de gran volumen y alimentador de alta capacidad (B8065/B8075/B8090 solamente)	Anchura: 2,135 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1,150 mm Peso: 139 kg	Anchura: 2135 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1,150 mm Peso: 139 kg	Anchura: 2,135 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1,150 mm Peso: 139 kg	Anchura: 2135 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1150 mm Peso: 139 kg
Con acabadora de gran volumen con realizador de folletos, unidad de plegado en Z/C, insertador post proceso) y alimentador de alta capacidad (B8065/B8075/B8090 solamente)	Anchura: 2,485 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1,150 mm Peso: 196.5 kg			Anchura: 2485 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1150 mm Peso: 196.5 kg
Alimentador de alta capacidad	Anchura: 1,995 mm Profundidad: 510 mm Altura: 510 mm Peso: 30 kg			Anchura: 1.995 mm Profundidad: 510 mm Altura: 510 mm Peso: 30 kg
Superficie de trabajo (no se añade a la anchura total si se combina con alimentador de alta capacidad)	Anchura: 285 mm			

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Certificación del sistema/Cumplimiento normativo				
Certificaciones	Conforme a FCC Clase A (EEUU), ICES Clase A (Canadá) Incluido en CSA (UL 60950-1, segunda edición) Certificación CB (IEC 60950-1, segunda edición) GS Certificación Apple® AirPrint® 1.6 Blue Angel* Certificación Citrix Criterios comunes (estándar IEEE 600.2)* WHQL SAP IPv6 Certificación Mopria® v1.2 Google Cloud Print™ Cerner* MEDITECH 508 Compliance Bonjour Conformance FIPS 140-2 Open SSL McAfee® CE mark ENERGY STAR® 2.0 ECOLOGO® EPEAT®* (Gold - B8065/B8075/B8090 solamente; B8045/B8055 en proceso de evaluación) EU ERP LOT4 EAC Rusia UKRESPRO Ucrania BIS (India) ADA 508 Marca NRTL (certificación CB) 4 Nordic safety statements Nordic Swan (la serie B8000 cumple los requisitos) CAN ICES 003 (A) NMB-3A Wi-Fi Wi-Fi Direct WEEE NOM RoHS *En curso, remítase al documento de especificaciones más reciente del producto en www.xerox.com/AltalinkB8000Specs .			
Manipulación del papel	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075 AltaLink B8090
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF)				
Capacidad³	200 hojas			
Velocidad	Hasta 140 imágenes por minuto (ipm) color (a 1 cara) Hasta 200 ipm blanco y negro (a doble cara)			
Tamaños de papel detectados	125 x 138 mm a 297 x 432 mm			
Gramajes	50 a 160 g/m ²			
Bandeja especial				
Capacidad³	100 hojas			
Tamaños	Tamaños personalizados: A6 x A3			
Gramajes	60 a 216 g/m ²			
Tipos de materiales de impresión	Bond Autocopiativo Cartulina para tarjeta Sobres Perforado Cartulina para fichas Etiquetas Con membrete Común Preimpreso Reciclado Transparencias			
Bandejas 1 y 2				
Capacidad³	500 hojas cada uno			
Tamaños	Tamaños personalizados: A5 a A3			
Gramajes	60 a 200 g/m ²			

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Bandejas 1 y 2				
Tipos de materiales de impresión	Bond Cartulina para tarjeta Brillante Perforado Cartulina para fichas Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado Transparencias (Bandeja 2 solamente)			
Bandeja doble de alta capacidad				
Capacidad³	Bandeja 3: 1600 hojas Bandeja 4: 2000 hojas cada uno			
Tamaños	A4			
Gramajes	60 a 216 g/m ²			
Tipos de materiales de impresión	Bond Cartulina para tarjeta Brillante Perforado Cartulina para fichas Con membrete Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado			
Bandeja para sobres (opcional: reemplaza a la bandeja 2)				
Capacidad³	Hasta 50 sobres			
Tamaños	Monarca, DL, C5			
Gramajes	75 a 90 g/m ²			
Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional)				
Capacidad³	3300 hojas Kits HCF opcionales: 1250 hojas con A4/Kit HCF Extra Oficio o 1250 hojas con A3 Kit HCF ABC (Opcional) (Kit ABC disponible para B8065/B8075/B8090 solamente)	3300 hojas Kits HCF opcionales: 1250 hojas con A4/Kit HCF Extra Oficio o 1250 hojas con A3 Kit HCF SEF (Opcional) (Kit SEF disponible para B8065/B8075/B8090 solamente)	3300 hojas Kits HCF opcionales: 1250 hojas con A4/Kit HCF Extra Oficio o 1250 hojas con A3 Kit HCF ABC (Opcional) (Kit ABC disponible para B8065/B8075/B8090 solamente)	
Tamaños	A4 ABL Kits HCF opcionales: A4 o A3 (Kit ABC disponible para B8065/B8075/B8090 solamente)			
Gramajes	60 a 216 g/m ²			
Tipos de materiales de impresión	Bond Cartulina para tarjeta Perforado Cartulina para fichas Con membrete Común Preimpreso Reciclado			
Capacidad total				
Capacidad total del equipo³	8,000 hojas	8000 hojas	8 000 hojas	8000 hojas
Acabado	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075 AltaLink B8090
Bandeja de salida con desplazamiento (OCT) (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075) (necesaria cuando la acabadora no está unida)				
Capacidad	Hasta 400 hojas de 80 g/m ²			
Acabadora de oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)				
Capacidad de la bandeja superior	250 hojas sin grapar de 80 g/m ²			
Capacidad de la bandeja apiladora	2000 hojas sin grapar de 80 g/m ² o 1000 hojas con una grapa o 750 hojas con doble grapado (A4)			
Tamaños de la bandeja superior	A6 a A3			

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Acabadora de oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)	
Tamaños de la bandeja apiladora	A5 a A3
Gramajes	60 a 216 g/m ²
Grapado en varias posiciones	50 hojas de 80 g/m ²
Taladro (Opcional) Europa	Taladro de 2-4 orificios
Acabadora de oficina con realizador de folletos (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)	
Capacidad de la bandeja superior	250 hojas sin grapar de 80 g/m ²
Capacidad de la bandeja apiladora	2000 hojas sin grapar de 80 g/m ² o 1000 hojas con una grapa o 750 hojas con doble grapado (A4)
Tamaños de la bandeja superior	A6 a A3
Tamaños de la bandeja apiladora	A5 a A3
Gramajes	60 a 216 g/m ²
Grapado en varias posiciones	50 hojas de 80 g/m ²
Taladro (Opcional) Europa	Taladro de 2-4 orificios
Capacidad del generador de folletos³	40 folletos (2-15 hojas por folleto – 80 g/m ² o menos)
Tamaños de realización de folletos	A4 ABC B4 ABC A3 ABC
Grapado en el lomo	2-15 hojas / Folleto 8-60 páginas 60 a 90 g/m ²
Plegado (sin grapar)	1-5 hojas/sin grapar
Acabadora de gran volumen (HVF) (opcional con B8065/B8075, se requiere para B8090)	
Capacidad de la bandeja superior³	250 hojas
Capacidad de la bandeja apiladora³	3,000 hojas 3000 hojas
Tamaños	A6 a A3 / 105 x 148 mm a 297 x 420 mm
Gramajes	60 a 216 g/m ²
Grapado³	100 hojas Una grapa (cualquier esquina), doble, frontal, posterior, ABC y 4 grapas
Taladro (Opcional) Europa	Taladro de 2 orificios Taladro de 4 orificios y talado "sueco" de 4 orificios (Opcional con B8065/B8075, se requiere para B8090)
Módulo de acabado de gran volumen con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075/B8090)	
Capacidad de la bandeja superior³	250 hojas
Capacidad de la bandeja apiladora³	3,000 hojas 3000 hojas
Tamaños	A6 a A3 / 105 x 148 mm a 297 x 420 mm
Gramajes	60 a 216 g/m ²
Grapado³	100 hojas Una grapa (en cualquier esquina), doble, frontal, posterior, ABC y 4 grapas.
Taladro (Opcional) Europa	Taladro de 2 orificios Taladro de 4 orificios y taladro "sueco" de 4 orificios
Capacidad del generador de folletos³	Bandeja con tope inferior: 30 folletos (1-15 hojas cada uno) Bandeja con tope bajado: ilimitado
Tamaños de realización de folletos	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Módulo de acabado de gran volumen con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075/B8090)					
Pesos del realizador de folletos	60 a 216 g/m ²				
Grapado en el lomo³	Grapado por el centro (2-15 hojas / folleto de 8-60 páginas)				
Plegado	Plegado en V (1-5 hojas/sin grapar)				
Plegadora en Z / C (opcional con HVF con realizador de folletos)					
Capacidad³	50 hojas o capacidad ilimitada con bandeja fija en la posición inferior				
Tamaños	A4 / 210 x 297 mm				
Gramajes	60 a 216 g/m ²				
Insertador postproceso (opcional con HVF con generador de folletos o sin él)					
Capacidad³	250 hojas				
Tamaños	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm				
Gramajes	60 a 216 g/m ²				
Grapadora auxiliar					
Capacidad³	Grapado de 50 hojas 5000 grapas Se requiere una toma de corriente separada				
Copia	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Copia de la 1.ª hoja	En solo 3.8 segundos desde el cristal de exposición / 7.4 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara		En solo 2.9 segundos desde el cristal de exposición / 6.9 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara		
Caras (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Cantidad	1 a 9999				
Resolución(máx.)	Hasta 600 x 600 ppp				
Reducción/Ampliación	Zoom variable de 25 a 400% en incrementos del 1%.				
Trabajos simultáneos	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)				
Funciones de copia	Anotación y sello Bates™ (con función color y ajuste del tamaño de fuente) Autenticación para servicios Selección automática del papel Reducción y ampliación automáticas para ajuste al tamaño de papel seleccionado Cambio automático de bandejas Doble cara automático Creación de folletos Composición de trabajos: (permite programar a nivel de página y además revisar cada sección o eliminar la última sección al componer el trabajo) Clasificación Cubiertas (permite programar a nivel de página: en blanco o impresa) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Funciones de ayuda (texto intuitivo y descripciones de gráficos) Copia de tarjetas de identificación Ajustes de calidad de la imagen Desplazamiento de imagen (con opción de autocentrado) Invertir imagen (imagen negativa o espejo) Interrupción de trabajos extensos Varios en 1 (hasta 15 columnas por 15 filas) Juego de muestra Guardar opciones del trabajo Grapado Transparencias				
Xerox® Copier Assistant®	Xerox® Copier Assistant® permite trasladar a un ordenador las funciones y el manejo de la pantalla táctil de la impresora. Solo hay que conectar la máquina al ordenador del usuario a través del puerto USB. El programa tiene funciones de conversión de texto a voz, ampliación de los caracteres de la pantalla y, además, permite acceder fácilmente a las funciones de copia básicas y avanzadas de la máquina desde el teclado del ordenador. Compatible con la Sección 508. Para obtener más información o para descargar gratis Xerox® Copier Assistant, visite www.xerox.com .				
Impresión	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Impresión de la primera página	En solo 3.9 segundos				En solo 3,9 segundos
Resolución	Hasta 1200 x 1200, 256 tonos de gris				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Impresión	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Funciones de impresión	Aplicación de ajustes predeterminados Activación/Desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Selección de cubiertas Impresión programada (Hora específica) Permisos de usuario Opciones de imagen (ahorro de tóner, resolución (estándar, mejorada, alta)) Identificación de trabajo (ID de impresión o portadas, Imprimir ID en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas) Fax de LAN (se requiere kit de fax opcional) Diseño / Marca de agua Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Diseño de folleto Acabado Ajuste a papel de otro tamaño Retener todos los trabajos Selección de papeles por atributo Juego de muestras Trabajo guardado Impresión protegida con borrado programable Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Funciones sostenibilidad (configuración Xerox® Earth Smart, doble cara, varias en 1, desactivar portada e imprimir ID, juego de muestra inteligente, retener todos los trabajos) Impresión a doble cara (como prefijadas)				
Impresión desde USB	Permite la impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A en el panel de control Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL				
Sistemas operativos	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 y 64 bits) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 y R2 (32 y 64 bits) Windows Server 2012 y R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 y 64 bits) Windows 7 (32 y 64 bits) Windows 8 (32 y 64 bits) Windows 8.1 (32 y 64 bits) Windows 10 (32 y 64 bits) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64				
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking over IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 FTP protegido Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan				
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS				
Fuentes	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y bitmap (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: fuentes 173 Tipo 1 fonts, 2 fuentes multimaestras				
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a usuarios itinerantes la búsqueda, utilización y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.				
Xerox® Global Print Driver®	Controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.				
Controlador de impresión pull de Xerox®	Facilita a los administradores de IT la calificación, implantación y administración de todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® facilita el uso de una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de IT ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros				
Libreta de direcciones unificada para fax, fax por internet, correo electrónico y Escaneado a...					
Funciones	Servicios compatibles: fax, fax de Internet, e-mail, escaneado a Máximo número de contactos: 5000 Contactos: admite 1 o más destinos Favoritos para acceso rápido de todos los servicios compatibles				
Escaneado	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).				
Velocidad de entrada	Hasta 140 imágenes por minuto (ipm) (a 1 cara) color Hasta 200 ipm (a doble cara) blanco y negro				
Resolución	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Escaneado	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Profundidad de bits	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)				
Máxima superficie de escaneado	A3				
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado Xerox® CentreWare® IS y compartirlas mediante clonación de dispositivos a otros equipos multifunción				
Protocolo de archivado en red	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compresión de archivos	Color TIFF (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) Blanco y negro TIFF (G3MH, compresión G4 MMR - 1 o varias páginas) PDF con función de búsqueda/OCR y PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para Blanco y negro y dentro de MRC)) PDF linearizado / PDF/A				
Campos de gestión de documentos (metadatos)	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos se componen del nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones. Los campos Personalizado pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos 				
Funciones de escaneado	Originales de tamaños mezclados Trabajos de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (Foto y texto, foto, texto, mapa, periódico / revista) Supresión automática del fondo y las sombras Tamaño por tamaño (para originales de tamaños mezclados) Compatible con TWAI / Compatible con WIA 2.0 Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción/Ampliación Botones de escaneado con un toque (hasta 10)				
Escaneado a correo electrónico (De serie)					
Funciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> Firmas de correo electrónico (6 líneas de 128 caracteres como máximo), texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CentreWare IS por correo electrónico Escaneado cifrado a correo electrónico S/MIME Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) Escaneado automático a auto 				
Acceso a directorios	Lista de direcciones a través de LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Lista de direcciones descargadas (formato de archivo separado por comas)				
Escanear a... (De serie)					
Funciones	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (utiliza entradas de Libreta direcciones unificada) Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a red Escaneado a e-mail				
Escaneado de trabajos (Opcional)					
Software de escaneado	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Aplicaciones de escaneado y Xerox® App Gallery	Escaneado mediante: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ y Box® Consulte todas las aplicaciones disponibles en App Gallery: www.xerox.com/appgallery .		Escaneado a/desde: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ y Box® Consulte todas las aplicaciones disponibles en App Gallery: www.xerox.com/appgallery .		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Seguridad	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> - Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, autenticación LDAP - Autenticación local (base de datos interna) - Autenticación mediante tarjeta inteligente - 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado 2048 bits)/.NET - Datos seguros - PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente) - Escaneado a e-mail cifrado - PDF cifrado/protegido por contraseña (solo cuando se usan plantillas de escaneado e-mail o red) - Impresión protegida (PIN hasta 10 dígitos o autenticación en red) - Sobrescritura inmediata de imágenes/borrado seguro de trabajos utilizando algoritmos aprobados - Sobreescritura de disco bajo demanda (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada - Cifrado de disco duro a 256 bits FIPS 140-2 • Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> - Acceso a SA basado en credenciales de red - Autorización por usuario por servicio - Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color o restricciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión - Acceso protegido a red • IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, <ul style="list-style-type: none"> - Seguridad integrada McAfee®, desactivación de puertos, incluidos los USB, registro de auditoría, ocultar los nombres de los trabajos de impresión, control de integridad McAfee (opcional) • Certificación de criterios comunes ISO 15408 (bajo evaluación) 				
Fax	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Funciones de fax para servidor de red					
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3; soluciones de varios Xerox Business Innovation Partners				
Máxima superficie de escaneado	A3				
Funciones de envío	Escaneado a una cara o doble cara (hasta A3) Creación de lista de envío (50 números máximo) Composición de trabajos, favoritos, envío diferido (hora específica) Tipo de original (foto, texto o foto y texto)				
Funciones de impresión de faxes	Impresión a una o doble cara, grapado, impresión protegida				
Resolución de transmisión	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp De serie: 200 x 100 ppp				
Funciones de fax por Internet					
Compatibilidad	Transmisión directa de documentos a equipos de fax por Internet y a programas de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por e-mail desde equipos de fax por Internet o programas de correo.				
Acceso a directorios	Utiliza Libreta de direcciones unificada				
Enviar/recibir	TIFF multipágina, PDF solo imagen				
Resolución	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp, Profundidad de color: 1 bit (blanco y negro)				
Protocolos de red	SMTP (envío), POP3 (recepción)				
Normativa	Cumple la norma ITU-T T.37				
Funciones del fax autónomo					
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3				
Velocidad/módems	Uno o dos módems V.34: 33 600 bps. Menos de 4 segundos por página con adaptador de terminal analógico ATA utilización T38 (opcional)				
Compresión/velocidad	MH/G3, MMR/SG3				
Resolución	Envío local: Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 600 x 600 ppp Recepción: Admite todos los tamaños				
Fax Funciones de envío	Fax de LAN (envío por fax desde controlador de impresión) Reducción de tamaño automática para transmisión de fax Estado del trabajo (hoja por hoja) consultable en el equipo Inicio diferido, composición de trabajo, Favoritos Reenvío automático desde memoria Inclusión automática de portada Fax PSTN Envío por lotes (hasta la capacidad de la memoria)				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Funciones del fax autónomo		
Fax Funciones de recepción	Impresión a una o a doble cara Grapado o sin grapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) o automático Selección de bandeja de salida Hasta 200 buzones protegidos con clave Recepción protegida Hora de recepción Retraso con respuesta automática	
Reenvío de faxes	Reenvío a e-mail o SMB Reenvío a fax de otra ubicación Solo en recepción	
Informes de fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura bajo demanda, Informe de buzón, Informe de distribución	
Acceso a directorios	Utiliza libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible	
Rellamada automática	Hasta 14 intentos (según los requisitos de cada país) Intervalos de 1 a 25 minutos	
Reenvío automático	Hasta 5 intentos	
Gestión de dispositivos		
Compatibilidad de gestión	SNMP Versión 1, SNMP Versión 2c y SNMP Versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso IP MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos centrales MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 v.2	
Xerox® CentreWare® Web	Herramienta con servidor web para administradores de red, que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, en Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo. <ul style="list-style-type: none"> • Permite gestionar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Sirve de ayuda para la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos, así como en funciones de contabilidad básica y administración de equipos. • Requiere Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 o Windows 7 e Internet Explorer 8.x y posterior. • Integración con CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView® 	
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de pasarela del servidor: herramienta de gestión centralizado.	
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recoge y gestiona datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. Xerox® Device Manager ofrece: <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión y solución de problemas con equipos • Producción de un gran número de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de extracción de datos de uso, cobro y facturación 	
Xerox® para entorno SAP	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra participación como nivel oro en el programa de proveedores de servicios de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución de servicios en línea SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están listos para descargar. www.office.xerox.com/software-solutions	
Tipos de dispositivos Xerox® para la Utilidad de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barras en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas de entorno SAP y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® para SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions	
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Permite imprimir con funciones inteligentes PostScript en equipos multifunción Xerox® almacenando el software de Xerox® y las fuentes de códigos de barras en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions	
Servidor web interno Xerox® - Página web integrada en el dispositivo		
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en la controladora de red: <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta Panel de control remoto 	
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selección de funciones de salida (doble cara, salida color, clasificar, orientación, grapado, taladrado, plegado, destino de salida) Opciones de entrega (inmediata, juego de pruebas, diferida y protegida, guardar trabajo o reimprimir)	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selección de funciones de salida (doble cara, salida color, clasificar, orientación, grapado, taladro, plegado, destino de salida) Opciones de entrega (inmediata, juego de pruebas, diferida y protegida, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo	

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Servidor web interno Xerox® - Página web integrada en el dispositivo			
Navegadores	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12		
Asistencia técnica	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página web		
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe		
Servicios remotos			
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.		
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos de consumibles para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, evitando tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.		
Asistente de mantenimiento	Ofrece una forma rápida y gratuita de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos diagnósticos se envían a Xerox®, lo cual permite resolver los problemas más rápido y contar con un mayor tiempo de funcionamiento.		
Contabilidad			
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)			
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico		
Contabilidad	Hasta Hasta 2497 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)		
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas. El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria. 		
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)			
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor. Varias opciones disponibles con el programa Xerox® Alliance Partner. Para obtener más información, visite www.xerox.com Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros que permite mayores bases de datos de usuarios y cuentas Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en LUI y pasa a la cuenta de red de terceros Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad 		
Consumibles	Descripción	Cantidad	Número de pieza
Consumibles			
Cartucho de tóner	Incluye 2 cartuchos de tóner	100 000 páginas (50 000 páginas cada uno) ⁴	006R01604
Cartuchos de grapas	Acabadora de oficina (B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)	5000 por cartucho (15 000 grapas)	108R00493
	Acabadora de oficina con realizador de folletos (B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)	5000 por cartucho (15 000 grapas)	108R00493
	Acabadora de oficina con realizador de folletos– grapadora por el centro (B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)	2000 grapas por cartucho (8000 grapas)	108R01158
	HVF y HVF con realizador de folletos (B8065/B8075/B8090 solamente) • Cartucho completo • Cartucho de relleno	5000 grapas por cartucho 5000 grapas por cartucho (15 000 grapas)	008R12912 008R12898
	HVF con realizador de folletos – grapado por el centro (B8065/B8075/B8090 solamente)	2000 grapas por cartucho (16 000 grapas)	008R12897
	Grapadora auxiliar • Cartucho completo • Cartucho de relleno	5000 grapas por cartucho 5000 grapas por cartucho (15 000 grapas)	008R12964 008R12941
Unidad de imagen		Hasta 200,000 ⁵	013R00675

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Los datos de capacidad de papel se basan en papeles de 75 g/m² y varían con los diferentes gramajes.

⁴ Promedio de páginas estándar. Declarado conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento de 80 000 varía según tamaño del papel, área de la imagen, cobertura, el modo de impresión, orientación del papel y patrones de uso.

⁵ El rendimiento de 200 000 variará según extensión del trabajo, tamaño y orientación del papel y velocidad del equipo.

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance.

Para más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com

© 2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SmartKit® y SuppliesAssistant® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Mopria® es una marca comercial de Mopria Alliance. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las directrices de ENERGY STAR en lo relativo a eficiencia energética. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. La información de este folleto es susceptible de modificación sin previo aviso.
Actualizado 5/17 AB8SS-01SA

