

Xerox® VersaLink® Impresora color

C600

Las impresoras color VersaLink C600 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com.

Especificaciones del sistema	VersaLink 600/N	VersaLink 600/DN
Velocidad a una cara A4/210 × 297 mm	Hasta 53 ppm en color y en blanco y negro	
Velocidad a doble cara A4/210 × 297 mm	Hasta 50 ppm en color y en blanco y negro	
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 120 000 páginas/mes ¹	
Volumen medio de impresión mensual recomendado²	Hasta 15 000 páginas	
Disco duro	Disco duro de 250 GB opcional	
Procesador	1.05 GHz	
Memoria	2 GB	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, galería de aplicaciones de Xerox, contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, compatible con Xerox Standard Accounting, ayuda en línea	
Especificaciones del equipo		
Requisitos eléctricos		
Europa	Tensión: 220-240 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 8 A	
Consumo eléctrico		
Impresión continua ⁴	800 vatios o menos	
Modo Preparado / En espera ⁴	85 vatios o menos	
Modo de Ahorro energético / En reposo ⁴	0.7 vatios o menos	
Entorno de funcionamiento		
Rango de temperatura válido (almacenamiento)	De 0 °C a 35 °C	
Rango de temperatura válido (funcionamiento)	De 10 °C a 32 °C	
Humedad relativa necesaria	Del 15 % al 85 %	
Niveles de ruido	En funcionamiento: 7.27 B(A) o menos; en espera 4.84 B(A) o menos	
Niveles de presión acústica	En funcionamiento: 57.4 dB(A) o menos; en espera 33.5 dB(A) o menos	
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Solo 52 segundos	
Tiempo de encendido (desde reposo hasta IU preparada)	Solo 11 segundos	

Impresora color Xerox® VersaLink® C600

Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
VersaLink C600/N y DN	427.4 mm	465.5 mm	443.4 mm	29.4 kg
Bandeja de 550 hojas	420 mm	464.5 mm	123 mm	6.6 kg
Alimentador de alta capacidad	724.2 mm	772.1 mm	459 mm	19.7 kg
Dimensiones y peso (con embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
VersaLink C600/N y DN	580 mm	634 mm	607 mm	35 kg
Bandeja de 550 hojas	535 mm	584 mm	248 mm	8.5 kg
Alimentador de alta capacidad	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Certificaciones				
	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Impresión				
Salida de la primera impresión	Solo 8 segundos en color y en blanco y negro			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp			
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde del papel			
Funciones de impresión	Valores predeterminados de las aplicaciones Estado bidireccional en tiempo real Creación de folletos Modo borrador Identificación de trabajos Supervisión de trabajos Impresión personal Impresión desde USB Juego de muestra Trabajos guardados Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Grabación y recuperación de la configuración del controlador Impresión a doble cara (predeterminada) Configuración del controlador Xerox® Earth Smart			
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Sistemas operativos	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 y Server 2012 Mac OS® versión 10.10, 10.11 y 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2			
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan			
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS			
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83			

Impresora color Xerox® VersaLink® C600

Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras “preferidas” en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos de oficina importantes directamente desde un Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localizan automáticamente el equipo AirPrint y conectan con él a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los equipos de impresión a la web, lo que permite a los usuarios imprimir desde las aplicaciones que usan a diario en smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas posibilidades en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.
Soluciones de software	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox® App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren servidor, ordenador dedicado o recursos de TI. Por el contrario, solo tiene que descargar al equipo con tecnología ConnectKey estas aplicaciones sencillas sin servidor.
Seguridad	
Funciones de seguridad de serie	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de firmware Gestión de certificados de seguridad Creación automática de certificados autofirmados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado de certificado en línea (OCSP) Validación de rutas de certificados Sobrescritura de disco inmediata (disco duro opcional) Cifrado AES de 256 bits FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Autenticación de red Controles de acceso Permisos según cargo Filtrado de dominios Filtrado de direcciones IP Filtrado de puertos Registro de auditoría Impresión protegida

Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox®/Contabilidad de red (de serie)	
Seguimiento	Uso de la impresión
Contabilidad	<p>Contabilidad estándar de Xerox® Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro instalado, 1000 cuentas de usuario sin disco duro instalado</p> <p>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la actividad remotamente a través de la interfaz web o el panel de control del equipo en las herramientas • El administrador puede importar o exportar las cuentas de usuario, las cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar del sector
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso del equipo • El programa Xerox Alliance Partner ofrece numerosas soluciones. Para obtener más detalles, visite www.xerox.com • Entre las mejoras de seguridad se incluye la compatibilidad con el protocolo HTTPS • El equipo requiere la autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero que permite el uso de bases de datos de usuarios y cuentas más grandes • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red del tercero
Manipulación del papel	
Bandeja especial	
Capacidad³	150 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Tipos	Bond Papel común Cartulina Personalizado Sobres Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
Bandeja 1	
Capacidad³	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Tipos	Bond Papel común Cartulina Personalizado Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado

Impresora color Xerox® VersaLink® C600

Hasta cuatro bandejas adicionales (opcional)		
Capacidad ³	550 hojas	
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²	
Tipos	Bond Papel común Cartulina Personalizado Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado	
Alimentador de alta capacidad (opcional; al alimentador de alta capacidad solo es posible agregarle una bandeja adicional de 550 hojas)		
Capacidad ³	2000 hojas	
Tamaños	A4	
Gramajes	De 60 a 176 g/m ²	
Tipos	Bond Papel común Taladrado Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado	
Capacidad total		
Capacidad normal del equipo ³	700 hojas	
Capacidad máxima del equipo ³	3250 hojas	
Salida de papel/acabado	VersaLink 600/N	VersaLink 600/DN
Capacidad ³	Hasta 500 hojas	
Impresión a doble cara automática	No	De serie
Acabadora (opcional)		
Capacidad ³	Bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas	
Buzón (opcional)		
Capacidad ³	Cuatro bandejas de 100 hojas	
Administración del equipo		
Software Xerox® CentreWare® Web		
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo. • Permite gestionar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Facilita tareas como la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualización de dispositivos, contabilidad básica y administración de activos 	
Xerox® Embedded Web Server: página web integrada en el equipo		
Estado del equipo	<ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/uso • Enlaces rápidos 	
Visión de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y borrado	
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)	
Gestión del equipo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del equipo	

Impresora color Xerox® VersaLink® C600

Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Servicios remotos	
Lectura de contador automática (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox basándose en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.
Asistente de mantenimiento	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.
Contenido de la caja	
	Impresora color VersaLink C600 Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 6000 impresiones ⁵ ; negro: capacidad para 6000 impresiones ⁵) CD con software y documentación (guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Manuales de uso rápido Cable de alimentación

Impresora color Xerox® VersaLink® C600

Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
Consumibles		
Cartuchos de impresión de capacidad normal	Negro: 6000 páginas normales ⁵ Cian: 6000 páginas normales ⁵ Magenta: 6000 páginas normales ⁵ Amarillo: 6000 páginas normales ⁵	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Cartuchos de impresión de alta capacidad	Negro: 12 200 páginas normales ⁵ Cian: 10 100 páginas normales ⁵ Magenta: 10 100 páginas normales ⁵ Amarillo: 10 100 páginas normales ⁵	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906
Cartuchos de impresión de extra capacidad	Negro: 16 900 páginas normales ⁶ Cian: 16 800 páginas normales ⁶ Magenta: 16 800 páginas normales ⁶ Amarillo: 16 800 páginas normales ⁶	106R03923 106R03920 106R03921 106R03922
Elementos de mantenimiento de rutina		
Unidades de imagen	Cian: 40 000 páginas ⁶ Magenta: 40 000 páginas ⁶ Amarillo: 40 000 páginas ⁶ Negro: 40 000 páginas ⁶	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
Cartucho de residuos	30 000 páginas ⁶	108R01416
Accesorios		
Alimentador de 550 hojas		097S04949
Alimentador de alta capacidad		097S04948
Soporte		097S04955
Base con ruedas (incluidos con alimentador de alta capacidad y soporte)		097S04954
Acabadora (500 hojas, grapadora de 50 hojas)		097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)		097S04953
Kit de productividad con disco duro de 250 GB		497K18360
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)		497K16750
Lector de tarjetas externo		497K18380

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

⁴ Estados de energía definidos por ENERGY STAR®. Requisitos del programa para equipos de generación de imágenes.

⁵ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión gastados, según el programa de recogida, reciclaje y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com

Las configuraciones varían según la zona geográfica.