

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink®

C7020/C7025/C7030

Los equipos multifunción color VersaLink serie C7000 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com.



Especificaciones del sistema	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Velocidad a una cara A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	Hasta 20 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo Hasta 11 ppm A3 / 297 x 420 mm	Hasta 25 ppm (alimentación por borde largo) Hasta 14 ppm A3 / 297 x 420 mm	Hasta 30 ppm (alimentación por borde largo) Hasta 17 ppm A3 / 297 x 420 mm
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 87 000 páginas/mes ¹	Hasta 107 000 páginas/mes ¹	Hasta 129 000 páginas/mes ¹
Volumen medio de impresión mensual recomendado²	Hasta 5500 páginas	Hasta 6250 páginas	Hasta 7000 páginas
Disco duro	320 GB HDD (opcional en la unidad de escritorio/básica)		
Procesador	1.05 GHz Dual-Core		
Memoria	4 GB		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"		
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa de escaneado, vista previa de fax, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, permisos según cargo, autenticación auxiliar habilitada, asistencia en línea		
Especificaciones del dispositivo			
Requisitos eléctricos			
Europa	Tensión: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50 Hz +/- 3 %, 8A		
Consumo eléctrico			
Impresión ⁵	20 ppm = 0.9 kWh; 25 ppm = 1.1 kWh; 30 ppm = 1.5 kWh		
Modo de espera ⁵	80 vatios o menos	80 vatios o menos	94 vatios o menos
Modo de reposo ⁵	1.4 vatios o menos		

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Entorno de funcionamiento				
Rango de temperatura válido (almacenamiento)	0 a 35 °C			
Rango de temperatura válido (funcionamiento)	10 a 32 °C			
Humedad relativa necesaria	10 % al 85 %			
Niveles de ruido	Imprimiendo: 6.70 B(A) o menos <ul style="list-style-type: none"> 20 ppm = 6.45 B(A); 25 ppm = 6.50 B(A); 30 ppm = 6.70 B(A) En espera: 4.10 B(A) o menos <ul style="list-style-type: none"> 20 ppm = 4.10 B(A); 25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A) Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad) Imprimiendo: 20 ppm = 7.07 B(A); 25 ppm = 7.22 B(A); 30 ppm = 7.37 B(A) En espera: 20 ppm = 4.10 B(A); 25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A)			
Niveles de presión acústica	Imprimiendo: 52.0 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> 20 ppm = 49.5 dB(A); 25 ppm = 50.0 dB(A); 30 ppm = 52.0 dB(A) En espera: 26.0 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> 20 ppm = 26.0 dB(A); 25 ppm = 26.0 dB(A); 30 ppm = 26.0 dB(A) Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad) Imprimiendo: 20 ppm = 55.5 dB(A); 25 ppm = 57.0 dB(A); 30 ppm = 58.5 dB(A) En espera: 20 ppm = 26.0 dB(A); 25 ppm = 26.0 dB(A); 30 ppm = 26.0 dB(A)			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta que la IU está operativa)	Solo 98 segundos			
Tiempo de encendido (desde bajo consumo hasta que la IU está operativa)	Solo 12 segundos			
Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Unidad básica	590 mm	670.8 mm	767.9 mm	69,0 kg
Módulo de unidad básica con bandeja única con soporte	615.7 mm	670.8 mm	1118.6 mm	92,3 kg
Unidad básica con módulo de bandeja tándem de alta capacidad	615.7 mm	670.8 mm	1118.6 mm	106.5 kg
Unidad básica con módulo de tres bandejas	615.7 mm	670.8 mm	1118.6 mm	96.5 kg
Unidad básica con módulo de tres bandejas y acabadora de Oficina LX (con realizador de folletos)	1194.0 mm	681.8 mm	1118.6 mm	134.4 kg
Certificaciones				
Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications				
Impresión				
Salida de la primera impresión	Solo 9.4 segundos en color	Solo 9.4 segundos en color	Solo 7.3 segundos en color	
	Solo 7.2 segundos en blanco y negro	Solo 7.1 segundos en blanco y negro	Solo 5.6 segundos en blanco y negro	
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp			
Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opcional)			
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel			

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Funciones de impresión	Valores predeterminados de las aplicaciones Estado bidireccional en tiempo real Creación de folletos Modo borrador Identificación de trabajos Supervisión de trabajos Impresión personal Impresión desde USB Juego de muestra Trabajos guardados A escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Grabación y recuperación de la configuración del controlador Impresión a doble cara (prefijada) Configuración del controlador Xerox® Earth Smart		
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS		
Sistemas operativos	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versión 10.10, 10.11 y 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2		
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83		
Copia			
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara para 110 hojas		
Tamaño del escáner de documentos	Cristal de exposición: Hasta 13.1 x 17.2 pulg./332.0 x 437 mm Alimentador automático de documentos a doble cara Hasta 11.7 x 17 pulg./297 x 431.8 mm		
Velocidad de copia a 1 cara	Hasta 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
Velocidad de copia a doble cara	Hasta 17 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 18 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 18 cpm A4 (210 x 297 mm)
Salida de la primera copia	Solo 9.0 segundos en color	Solo 9.0 segundos en color	Solo 7.2 segundos en color
	Solo 6.9 segundos en blanco y negro	Solo 6.9 segundos en blanco y negro	Solo 5.8 segundos en blanco y negro
Caras (entrada: salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1		
Cantidad	1 a 999		
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp		
Reducción/Ampliación	Zoom variable del 25 % al 400 % en intervalos del 1 %		
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos		
Funciones de copia	Supresión automática del fondo Copia de libros con borrado de bordes interiores Creación de folletos (requiere HDD) Anotaciones (números de página, comentarios, indicación de fecha, sellos de Bates) (requiere HDD) Clasificación Control de oscuridad Borrado de bordes Copia de tarjetas de identificación Varias en 1 Reducción/ampliación del 25 % al 400 % Desplazamiento de imagen Tipo de original Copia de muestra Nitidez		

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Escanear	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro y en color
Simultaneidad	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red
Velocidad de entrada a 1 cara	Blanco y negro: Escanea hasta 55 ipm A4 (210 x 297 mm) Color: Escanea hasta 55 ipm A4 (210 x 297 mm)
Velocidad de entrada a doble cara	Blanco y negro: Escanea hasta 26 ipm A4 (210 x 297 mm) Color: Escanea hasta 26 ipm A4 (210 x 297 mm)
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	Color de 24 bits/ escala de grises de 8 bits
Máxima superficie de escaneado	Cristal de exposición: Hasta 332 x 437 mm Alimentador de documentos: 297 x 431.8 mm
Protocolo de archivado en red	FTP SMTP SMB
Formatos de archivo	JPG TIFF (una o varias páginas) XPS (una o varias páginas) PDF una o varias páginas PDF con capacidad de búsqueda de texto PDF protegido mediante clave PDF linearizado (configurado mediante servidor web incorporado) y PDF/A
Compatibilidad con controlador de escaneado (solo red)	WIA TWAIN
Destinos de escaneado admitidos	Escaneado a destino predefinido Escaneado a USB Escaneado a e-mail Escaneado a red (mediante FTP/SMB)
Escaneado en red: soluciones de software	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox® App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren un servidor o un ordenador dedicado ni recursos de TI. Por el contrario, solo tiene que descargar al equipo multifunción con tecnología ConnectKey estas aplicaciones sencillas sin servidor de impresión.
Fax por PSTN de una o tres líneas (opcional)	
Fax ³	
Velocidad del fax	33.6 Kbps
Resolución	Resolución de hasta 600 x 600 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones del fax	Fax local, incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico Marcación de fax a través de libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
Fax VOIP (opcional)	
Normativa	Cumple la norma T.38 - / SIP
Resolución	Resolución de hasta 600 x 600 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones del fax	Fax local, incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico Marcación de fax a través de libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de impresoras "favoritas" para cada ubicación, guarde los ajustes de impresión de la aplicación que se usarán en todas las impresoras de todas las redes, y reduzca considerablemente las llamadas al servicio técnico.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde un Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

	iPhone o un iPad localizan automáticamente y le conecta al dispositivo a través de la red inalámbrica de su oficina habilitada para AirPrint.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratis en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) racionalizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a un equipo multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Aplicación Xerox® Mobile Link (gratis en Google Play™ Store y Apple® App Store)	La aplicación Xerox® Mobile Link permite escanear, mandar fax e imprimir desde un teléfono o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción y enviando e imprimiendo los datos almacenados en la nube. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo en un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Mediante el uso de una dirección manual o una identificación de código QR para el emparejamiento, la detección automática de dispositivos facilita la localización y el emparejamiento de un dispositivo móvil con un equipo multifunción Xerox®.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de eficientes flujos de trabajo. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas posibilidades en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.
Seguridad	
Funciones de seguridad de serie	<p>Verificación de firmware</p> <p>Gestión de certificados de seguridad</p> <p>Creación automática de certificados autofirmados</p> <p>Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado de certificado en línea (OCSP)</p> <p>Validación de rutas de certificados</p> <p>Sobrescritura de disco inmediata (requiere HDD)</p> <p>Cifrado AES de 256 bits</p> <p>FIPS 140-2</p> <p>TLS/SSL</p> <p>SNMPv3</p> <p>Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)</p> <p>Detección de falsificaciones de programas externos (Complemento XCP)</p> <p>Autenticación de red</p> <p>Controles de acceso</p> <p>Permisos según cargo</p> <p>Filtrado de dominios</p> <p>Filtrado de direcciones IP</p> <p>Filtrado de puertos</p> <p>Registro de auditoría</p> <p>Correo electrónico seguro</p> <p>Fax confidencial</p> <p>Impresión protegida</p> <p>Escaneado confidencial</p>
Contabilidad	
Xerox® Standard Accounting / Contabilidad de red (de serie)	
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	<p>Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®</p> <p>Hasta 9999 cuentas de usuario con HDD instalado</p> <p>Hasta 1000 cuentas de usuario sin HDD instalado</p> <p>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos)</p> <p>Hasta 60000 ID de usuario; hasta 60000 cuentas de usuario con HDD instalado</p> <p>Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin HDD instalado</p> <p>Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web incorporado o el interfaz de usuario local del dispositivo.
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Seguimiento global y generación de informes exhaustivos sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax. • Varias opciones disponibles con el programa Xerox Alliance Partner. Para obtener más información, visite www.xerox.com

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

	<ul style="list-style-type: none"> Entre las mejoras de seguridad se incluye la compatibilidad con el protocolo HTTPS El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta de un servidor de terceros que habilita mayores bases de datos de usuarios y cuentas <p>Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros</p>
Manipulación del papel	
Alimentador de documentos	
Capacidad⁴	Alimentador automático de documentos a doble cara: 110 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: A doble cara: 125 x 110 mm a 297 x 431.8 mm; A 1 cara: 125 x 85 mm a 297 x 431.8 mm
Gramajes	A 1 cara: 38-128 g/m ² A doble cara: 50-128 g/m ²
Bandeja especial	
Capacidad⁴	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 297 x 431.8 mm
Gramajes	60 a 216 g/m ²
Tipos	Papel bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Preimpreso Reciclado
Bandeja 1	
Capacidad⁴	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
Gramajes	60 a 256 g/m ²
Tipos	Papel bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas de cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
Módulo de bandeja única (opcional: solo modelo básico)	
Capacidad⁴	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
Gramajes	60 a 256 g/m ²

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Tipos	<ul style="list-style-type: none"> Papel bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas de cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
Módulo de bandeja única con soporte (opcional)	
Capacidad⁴	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
Gramajes	60 a 256 g/m ²
Tipos	<ul style="list-style-type: none"> Papel bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas de cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
Módulo de tres bandejas (opcional)	
Capacidad⁴	<ul style="list-style-type: none"> Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
Gramajes	60 a 256 g/m ²
Tipos	<ul style="list-style-type: none"> Papel bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas de cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
Bandeja tándem de alta capacidad (opcional)	
Capacidad⁴	<ul style="list-style-type: none"> Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 870 hojas Bandeja 4: 1130 hojas
Tamaños	<ul style="list-style-type: none"> Bandeja 2: Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm Bandeja 3: Tamaños estándar: A4 o B5 Bandeja 4: Tamaños estándar: A4 o B5
Gramajes	60 a 256 g/m ²

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Tipos	Papel bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas de cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
Bandeja para sobres - Reemplaza a la bandeja 1 (opcional)	
Capacidad⁴	Hasta 60 sobres
Tamaños	Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Gramajes	75 a 90 g/m ²
Alimentador de alta capacidad (opcional)	
Capacidad⁴	2000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: A4 o B5
Gramajes	160 a 216 g/m ²
Capacidad total	
Capacidad de la unidad básica⁴	620 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única⁴	1140 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única con soporte⁴	1140 hojas
Capacidad del módulo de tres bandejas⁴	2180 hojas
Capacidad de la bandeja tándem de alta capacidad⁴	3140 hojas
Acabado	
Bandejas de salida (opcionales en el modelo básico)	
Bandejas de salida dobles⁴	250 hojas cada una, con desplazamiento en bandeja inferior
Acabadora de Oficina integrada (opcional)	
Bandeja apiladora	500 hojas de 80 g/m ² A4 o 250 hojas de 80 g/m ² A3
Tamaños	89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Gramajes	60 a 220 g/m ²
Grápado	1 grapa automático: 50 hojas máximo: hojas de tamaño A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²) 30 hojas máximo: hojas de tamaño A3/B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²)
Acabadora de Oficina LX (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una sola grapa o 750 hojas con doble grapa (A4) (grapado doble solo con el realizador de folletos opcional)
Tamaños	210 x 182 mm a 297 x 432 mm
Gramajes	60 a 220 g/m ²
Grápado en varias posiciones	50 hojas de 90 g/m ²
Taladradora (opcional) Europa:	Taladradora de 2-4 orificios

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Realizador de folletos para la acabadora de Oficina LX (plegado, grapado por el centro) (opcional)	
Capacidad⁴	40 folletos (2-15 hojas por folleto, 80 g/m ² o menos)
Tamaños	A4 con alimentación por borde corto Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.) - B4 con alimentación por borde corto Tabloide (11 x 17 pulg.) - A3 con alimentación por borde corto
Grapado por el centro	2-15 hojas/Folleto de 8-60 páginas 60 a 90 g/m ²
Plegado	1-15 hojas/sin grapar
Grapadora auxiliar (opcional: incluye superficie de trabajo)	
Capacidad⁴	Grapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere una toma de corriente independiente
Administración de dispositivos	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> Herramienta con interfaz web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo. Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras
Servidor web interno de Xerox®: página web integrada en el equipo	
Estado del dispositivo	Servidor web incorporado <ul style="list-style-type: none"> Estado y contenido de la bandeja Estado de los consumibles Facturación/uso Enlaces rápidos
Visión de la cola de impresión	Administración de colas de impresión de trabajos: ver y eliminar
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS (con PostScript opcional), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración de dispositivos	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Servicios remotos	
Lectura de contador automática (AMR)	Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen puntualmente a Xerox.
Recambio automático de suministros (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.
Maintenance Assistant	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox, lo cual permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
Consumibles		
Cartuchos de tóner de alta capacidad	Cian: 9800 páginas normales ⁶ Magenta: 9800 páginas normales ⁶ Amarillo: 9800 páginas normales ⁶ Negro: 16 100 páginas normales ⁶	106R03744 106R03743 106R03742 106R03741
Cartuchos de tóner de capacidad extra	Cian: 16 500 páginas normales ⁶ Magenta: 16 500 páginas normales ⁶ Amarillo: 16 500 páginas normales ⁶ Negro: 23 600 páginas normales ⁶	106R03740 106R03739 106R03738 106R03737
Unidad de imagen	Negro: 109 000 Cian, magenta, amarillo: 87 000 páginas normales ⁷	113R00780
Depósito de residuos	30 000	115R00128
Cartucho de grapas para el realizador de folletos LX (8 cartuchos por paquete)	16 000 grapas (2000 cada cartucho)	008R12897
Recargas de grapas para acabadoras (3 recambios por paquete)	15000 grapas (5000 cada recambio)	008R12941
Cartucho de grapas para acabadoras (1 cartucho por paquete)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R12964

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Requiere una línea telefónica analógica.

⁴ Las capacidades declaradas se han calculado con material de impresión de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁵ Estados de energía definidos por ENERGY STAR[®] Requisitos del programa para equipos de generación de imágenes.

⁶ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Las configuraciones varían según la zona geográfica.